

# Karme



Unilites karme leveres som standard i massivt træ, men fås også i isoleret krydsfiner.

Karme leveres i spring på 11 cm, enten som faste eller oplukkelige.

Vores massive trækarme fremstilles af profileret 44 mm fyr/gran. Karmene skrues eller skydes sammen, afhængigt af om de leveres samlet eller modulopbygget.

Isolerede karme leveres i 44 eller 53 mm, udvendigt og indvendigt beklædt med krydsfiner.

Til isolering anvendes højisolerende materiale.

Karmene leveres som standard ubehandlet, men overfladebehandling kan tilvælges mod merpris.

Massiv karm anvendes hvor der ikke er krav til U-værdi. Isoleret karm anvendes ved krav til U-værdi efter BR15 eller bedre.

## Form

Kvadratisk eller rektangulær.

## Lys

Kombineres med alle typer for Unilite ovenlys efter ønske.

## Lag

44 mm massiv karm eller 44 eller 53 mm isoleret karm.

## Størrelser

Udføres i standardmål (se skema).

Karme måles som standard efter indvendigt lysmål. Ved udvendigt mål på karmen tillægges der til lysmålet 88 mm for 44 mm karm, 10,6 mm for 53/62 mm karm (karm måler 53 mm i bund og 62 mm i top). Bemærk: ved 53/62 mm karm på akrylovenlys mindskes lysmålet med 36 mm.

Kontakt Unilite for yderligere information, hvis du ønsker karme på specialmål.

## Opluk

Leveres som fast eller oplukkelig til enten komfort- eller brandventilation.

Ved oplukkeligt akryl-, combi- og glasplanlys skal der monteres 5 cm oplukkelig overramme med hængsler.

## Tilbehør

- Fås med eller uden hængsler til opluk
- Montering og inddækning (der henvises til Unilites monteringsvejledninger)

Det flotteste og mest holdbare resultat opnås ved at beskytte karmen imod vejr og vind inden permanent inddækning. Især isolerede karme er følsomme over for vandpåvirkninger.

På grund af karmenes udvendige papstopkant og hængslernes udformning kan papinddækning udføres uden at skære i pappet. Derved minimeres risikoen for utætheder.

*\*Vi kan også tilbyde karmen produceret med PEFC-godkendt træ - spørg Unilite for nærmere information.*

## Rengøring

Kræver ingen udvendig rengøring.

Ubehandlede, indvendige karme børstes let eller tørres af med tør klud.

Ved malet overflade kan karmen afvaskes med sæbe, varmt vand og en opvredet klud minimum 2 gange om året.

Ved fedtet snavs kan der i mindre grad tilsættes soda. Anvend aldrig organiske opløsningsmidler.

## Vedligehold

Karme bør efter montering overfladebehandles med egnet plejeprodukt.

Det anbefales at foretage en årlig gennemgang/kontrol af ovenlyset.

Bevægelige dele kan justeres i beslag og glidefunktion – disse bør holdes let indsmurte for at undgå, at de sætter sig fast. Tjek at åbningsbare rammer kører korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspænding.

Kontroller, at butylbånd og tætningslister er intakte, og at alu-lister sidder korrekt.

Gummi- og tætningslister vedligeholdes med silikonebaseret olie.

### STANDARDMÅL OG TEKNISKE DATA

Indv. karm mål (lysmål) cm	Udv. karm mål 44 mm massiv cm	Udv. karm mål (nederst) 44 mm iso-karm cm	Udv. karm mål (nederst) 53/62 mm iso-karm cm	Lysareal m <sup>2</sup>
52 x 52	60,8 x 60,8	60,8 x 60,8	62,6 x 62,6	0,27
60 x 60	68,8 x 68,8	68,8 x 68,8	70,6 x 70,6	0,36
60 x 90	68,8 x 98,8	68,8 x 98,8	70,6 x 100,6	0,54
60 x 120	68,8 x 128,8	68,8 x 128,8	70,6 x 130,6	0,72
75 x 75	83,8 x 83,8	83,8 x 83,8	85,6 x 85,6	0,56
85 x 85	93,8 x 93,8	93,8 x 93,8	95,6 x 95,6	0,72
88 x 193	96,8 x 201,8	96,8 x 201,8	98,6 x 203,6	1,70
100 x 100	108,8 x 108,8	108,8 x 108,8	110,6 x 110,6	1,00
100 x 200	108,8 x 208,8	108,8 x 208,8	110,6 x 210,6	2,00
120 x 120	128,8 x 128,8	128,8 x 128,8	130,6 x 130,6	1,44
120 x 240	128,8 x 248,8	128,8 x 248,8	130,6 x 250,6	2,88